



COMBACK TL24

FLEXIBILITÄT FÜR IHRE BACKUP-UMGEBUNG



ALLGEMEIN

Antriebstyp	Halbe Höhe, Volle Höhe LTO -5, -6, -7, -8, -9
Interface Typ	SCSI, SAS oder Fibre Channel
Medientyp	Ultrium -5, -6, -7, -8, -9

FORM FAKTOR

19-Zoll-Rackmontage	1 (HE) LTO in voller Höhe oder 2 (HE) LTO in halber Höhe
---------------------	---

KONFIGURATION

Laufwerk Kapazität	1 LTO oder 2 LTO
Steckplatz Kapazität	24
Mailslot-Menge	1
Anzahl der Magazine	2

KAPAZITÄT

Native Kapazität	432 TBytes (LTO-9)
Komprimierte Kapazität (2,5:1)	1080 TBytes (LTO-9)

GESCHWINDIGKEIT

Übertragungsrage	Abhängig von Antriebs- & Schnittstellen-Art
------------------	--

ZUVERLÄSSIGKEIT

Robotic MSBF (Mean swaps between failure)	1,000,000
--	-----------

LEISTUNG

Netzteilmenge	1
Eingangsspannung	100-240 VAC (50-60 Hz)

ZUGANG UND BEDIENUNG

Vorderes Bedienfeld	Passwortgeschützt mit Menüs für Konfiguration, Verwaltung, Status und Diagnose
Fernverwaltungs- Schnittstelle	Über Standard-Ethernet- Verbindung passwort- geschützt mit Menüs für Konfiguration, Management, Status und Diagnose

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Geräusch-Emission	≤ 5.8dB
Vibration	0.21 Grms 5-500 Hz (in Betrieb)
Betriebstemperatur	10°C bis 45°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 80% (nicht kondensierend)

PHYSIKALISCHE ABMESSUNGEN

Breite	447.5 mm (17.62 Zoll)
Tiefe	810 mm (31.9 Zoll)
Höhe	97.6 mm (3.84 Zoll)
Gewicht	33kg* (15lbs) *ohne Tapes

